



Euroopa tehniline tunnustus
Variant 1 möränenud betoonile



Euroopa tehniline tunnustus
müüritistele



Tuletõkkeklass
R120



Injektsioonisüsteem *ResiFIX VY SF*

Mitmekülgne, võimas, usaldusväärne

UUS
1. võimalus



ResiFIX VY SF – Kindel valik.



Klass A+: kriitiliste ainete madal emissioon suletud piirkondades

UUS

► Ohutu teie tervisele

Uus ETA tunnustus 1. võimalusele

► Nüüd heaks kiidetud ka mõranenud ja mittemõranenud betoonile

UUS

Heaks kiidetud max lühiajaline temperatuur kuni +120 °C

► Laiema kasutusala skaala jaoks

PAREM

Kasutatav ankruvarraste klassiga 4.6, 5.8 ja 8.8

► Standardsete ankruvarraste kuluefektiivne kasutamine

PAREM

Väga suured koormused

► Suure koormusega kasutusala

Kasutatav ka veega täidetud puuravadel

► Rohkem paindlikkust kasutusala

Heaks kiidetud ankruvarrastele ja tugevdusvarrastele

► Lai kasutusala skaala

Kasutamine seismiliselt aktiivsetes piirkondades

► Heaks kiidetud kasutamiseks maavärinaohtlikes piirkondades

UUS

Tunnustus müüritistele

► Universaalne toode betoonile ja müüritistele

Tuletesti sertifikaat R120

















► Täidab tuleohutusnõuded



PERI GmbH, Weißenthorn



ResiFIX VY SF – võimas universaalne tarvik

Tüüp	seni				
	 300 SF	 345 SF	 300 SF	 345 SF	 410 SF UUS
Sisu [ml]	280	345	280	345	410
Segamisdüüside kogus	2	2	2	2	1
Koormustaluvus	väga suur		väga suur		
Müügiiga (avamata)	18 kuud		18 kuud		
 PAREM	Teras 5.8, 8.8 roostevara teras		Teras 4.6, 5.8, 8.8 roostevara teras		
	✓		✓		
Tunnustus mõranenud betoonile (1. võimalus) UUS	–				
Tunnustus mittemõranenud betoonile (7. võimalus)					
Tunnustus müüritistele					
Tuletesti sertifikaat (R120)					
Kasutamine seismiliselt aktiivsetes piirkondades UUS	–				
Emissioon suletud ruumides UUS	(tunnustamata)				
Veega täidetud puuravad	✓		✓		
Max lühiajaline temp. PAREM	kuni 80 °C		kuni 120 °C		

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
Industriestraße 6
D-86551 Aichach
www.apolofixing.com
Klienditugi: +49 (0) 8251-90485-0
Faks: +49 (0) 8251-90485-49
E-post: info@apolofixing.com

Esindaja Eestis: Kero Trading OÜ
Veetorni 9, Jüri 75301
www.kero.ee

Tehnilisi tooteid ja illustratsioone võidakse muuta. Seda brošüüri ei tohi kopeerida ega osaliselt.
Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH ei vastuta esitatud info täpsuse eest.